

Номер VIN	YS2R6X20001286327	Тип автомобиля	Седельный тягач + полуприцеп:
Заводская гарантия действует	2004-01-31	Кузов	--
Дата поставки	2003-01-31	Операция	Междугороднее сообщение
Дата инвойса	2002-12-19	Полная масса	26
Дата сборки	2003-01-01	Номер заказа	0160448
Первоначальный дилер, стран:	DK	Тип заказа	A
Номер дистрибьютора, оформ.	60011	Режим поставки	CBU
Номер местного дистрибьютора		Статус	To enduser
Первоначальный дистрибьютор	60011		

00 Общие сведения

Вид поставки	Полностью собран	Класс изделия	Грузовой автомобиль
Уровень оснащённости	4	Колёсная формула	6x2/4
Передний привод	Нет	База (расстояние между осями)	4100 mm
Положение рулевого колеса	С левой стороны	Ширина шасси	2600 mm
Класс шасси	L	Адаптация шасси	A, сочлененный
Высота шасси	N, стандартная	Подвеска в сборе	A, передняя рессорная и задняя пневм.подвеска
Язык инструкции пользователя	Датский	Дополнительный язык руководства по эксплуатации	Не имеется
Эксплуатационная нагрузка на передний мост	8000 kg	Масса балансирной тележки, по ТУ	19000 kg (7500 kg + 11500 kg)
Доп.полная масса авто. по техн. условиям	27000 kg	Норм.допуст.нагр.на мост, передн.мост	8000 kg
Нормативно допустимая нагрузка на мост, 2-й мост	11500 kg	Нормативно допустимая нагрузка на мост, 3-й мост	7500 kg
Полная, нормативно допустимая, масса автомобиля	26000 kg	Legal, Gross train weight	60000 kg

01 Двигатель

Рабочий объём двигателя	12	Тип двигателя, транспортное средство	DT12 02 /470 hp
Обозначение модели двигателя	DT12 02 L01	Серийный №, оригинальный	6183505
Коробка отбора мощности, привод от двигателя	Имеется	Расположение турбокомпрессора	Средняя часть, низко
Вп.сист.с фильтром предв.оч-ки воздуха	Не имеется	Забор воздуха	Спереди, стандарт
Безопасный фильтр очистки воздуха	Не имеется	Поставщик фильтра очистки воздуха	Scania 6616
Шумозащита	80/82 dBA согласно 92/97 EEC	Система вентиляции картера	Закрытая
Тип поршня	Сочленённый		

02 Система охлаждения

Радиатор	С площадью 0,81 м2	Охладитель наддувочного воздуха	Воздух/воздух
----------	--------------------	---------------------------------	---------------

03 Топливная и выпускная система

Топливо	Дизель	Система впрыска топлива	HPI
Электронное управление впрыском топлива	Имеется	Топливный бак	С правой стороны
Объём топлива, правая сторона	300 litres	Объём топлива, левая сторона	Не имеется
Площадь поперечного сечения топливного бака	Широкое сечение	Материал топливного бака	Алюминиевый
Подогреватель топлива	Не имеется	Расположение топливного бака	Стандартная

Крышка наливной горловины топливного бака	Без предохранительного клапана	Топливный фильтр, установленный на двигателе	Без отделителя воды (отстойника)
Топливный фильтр, установленный на шасси	Не имеется	Направление задней секции выпускной трубы	С левой стороны
Исполнение глушителя выпуска	Куб	Уловитель частиц (PMFC)	Не имеется

04 Сцепление

Сцепление фрикционное	K432 17
-----------------------	---------

05 Коробка передач

Коробка передач	GRS900	Серийный №, оригинальный	7115248
Тип коробки передач	С демультипликатором и делителем	Привод механизма переключения передач	Механический
Охлаждение масла для коробки передач	Имеется	Теплообменник (коробки передач)	Радиатор жидкостного охлаждения
Механизм отбора мощности	Не имеется	Отбор мощности, для подсоединения сцепления	Не имеется
Механизм отбора мощности на раздаточной коробке	Не имеется	Отбор мощности, в зависимости от передачи	Не имеется
Складной рычаг переключения передач	Имеется		

06 Карданный вал

Тип карданного вала	P500	Длина и прочность трубы карданного вала	P500/750
Карданный вал, промежуточное качество	1 шт.	Прочн. и длина трубы промеж.кард.вала 1	P510/726
Длина карданного вала между передними мостами	Не имеется		

07 Передний мост

Тип переднего моста	AM820
---------------------	-------

08 Задний мост

Тип заднего моста	ADA1300	Предельная нагрузка	При 13000 кг
Перераспр.нагр.с огранич. по скорости	Не имеется	Перераспр.нагр.с огранич. по времен	Нет
Перераспределение нагрузки	Без ограничения	Перевозка груза в соответствии с ЕС 97/27	Нет
Главная передача, первая	R780	Серийный №, оригинальный	9157638
Отношение главной передачи заднего моста	3,08	Механизм блокировки дифференциала	Имеется
Колёсный редуктор, задний	Не имеется	Доп. мост, расп-ый перед задним мостом	ARA820

09 Ступицы и колеса

Колесо, тип	Диск	Колесный диск, материал	Сталь
Диаметр обода, колесо переднего моста	22.5"	Диаметр обода, колесо заднего моста	22.5"
Диаметр обода, перед приводом	22.5"	Диаметр обода запасного колеса	Не имеется
Ширина обода колеса переднего моста	11.75	Обод колеса среднего моста	9.00
Ширина обода, управляющий дополнительный мост	9.00	Ширина обода запасного колеса	Не имеется
Размерность шины, передний мост	385/65 R22.5	Размерность шины, задний мост	315/70 R22.5

Шина, размер, доп.мост перед ведущим мостом	315/70 R22.5	Размерность шины запасного колеса	Не имеется
Шина переднего колеса, расчетный радиус качения	Группа C= 525 мм	Шина, окружность качения, ведущ.мост	3130 mm
Поставщик шины, передний мост	Michelin	Поставщик шины, задний мост	Michelin
Поставщик шин, доп.мост перед задним мостом	Michelin	Рисунок протектора, передний мост	XFA1 Michelin
Рисунок протектора, задний мост	XDE2+ Michelin	Шины, рисунок протектора, управляемый дополн.мост	XZE2+ Michelin
Индекс скорости шины переднего моста	L=max. 120 km/h	Индекс скорости шины заднего моста	L=max. 120 km/h
Шина, индекс скорости, доп.мост перед ведущ.мостом	L=max. 120 km/h	Индекс нагрузки шины переднего моста	158
Индекс нагрузки шины заднего моста	150	Шина, индекс нагрузки, доп.мост перед ведущ.мостом	154

10 Тормозная система

Ограничитель белого дыма	Имеется	Колесный тормоз	Дисковый
Категория тормозной системы	AB	Тип тормозной камеры, 1-я передняя	Диафрагменная, с пружинным энергоаккумулятором
Площадь тормозной камеры, 1-я передняя	24 in ²	Тип тормозной камеры, 1-я сзади	Диафрагменная, с пружинным энергоаккумулятором
Площадь диафрагмы тормозной камеры, 1-ая задняя	24/30 in ²	Тип торм. камеры упр. дополнит. моста	Диафрагменная
Площадь торм. камеры упр. доп. моста	24 in ²	Противобуксовочная система	Имеется
Антиблокировочная тормозная система	Имеется	EBS, электроннопневматическая тормозная система	Имеется
Системы ABS/EBS (с эл.расп.торм.ус.)	6S/5M	Изготовитель компрессора	Knorr 600
Кран блокировки стояночного тормоза	Не имеется	Кран ручн.упр-я торм.сист.прицепа	Не имеется
Модулятор управления тормозами прицепа (TCM)	Не имеется	Соед. головка для торм. сист. прицепа	Стандарт ISO
Устройство сцепки с прицепом	За кабиной	Соед.головки подклоч.торм.сист.прицепа	Имеется
Давление в пневматической системе	12.2 bar	Моторный замедлитель (горный тормоз)	Имеется
Упр.газодинам.тормозом (горн.тормозом)	Автоматические	Горный тормоз	Имеется, с электронным управлением
Замедлитель	Не имеется	Освобождение переднего стояночного тормоза	Имеется

11 Рама

Вариант исполнения рамы	F950	Предел текучести материала рамы	400 N / mm ²
Цвет шасси	Sub grey	Задний свес рамы	780 mm
Соединительная балка, пневматическая подвеска	Не имеется	Бампер	Пластмассовый
Боковая защита	Не имеется	Номер рамы AJ - Power	

12 Подвеска

Подвеска передняя	Параболическая	Подвеска передняя, рессоры	3x29
Задняя подвеска	Пневматическая	Пневматическая подвеска	2

Регулирование высоты пневматической подвески	Быстродействующее регулирование высоты подвески	Механизм подъема дополнительного моста	Имеется
Межосевое расстояние балансирной тележки подвески	1355 mm	Стабилизатор поперечной устойчивости, передний	Трубчатый
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний	Стандартной жёсткости		
13 Рулевое управление			
Рулевой механизм с гидроусилителем	TAS 85	Серийный №, текущий	515070
Передаточное отношение рулевого механизма	18,6:1	Рулевое управление	Одноконтурное
Ус. на рул. кол. в соотв. с 70/311 92/62ЕЕС	Да	Подушка безопасности в рулевом колесе	Не имеется
Регулировка положения рулевого колеса	Имеется	Замок рулевой колонки	Имеется
Имобилайзер	Не имеется		
14 Органы управления двигателем			
Ограничитель скорости	Имеется		
16 Электрическая система			
Координатор системы управления	С (одиночный)	Заряд генератора	90 А
Мощность генератора	Левая сторона, внизу	Аккумуляторная батарея	220 Ah
Выключателем "массы"	Не имеется	Стартер	Однопроводной, 24 В, "JE"
Устройства облегчения запуска двигателя	Не имеется	Асимметрия светового пучка фар	Правая сторона
Защита фар	Не имеется	Омыватель/очиститель стёкол фар	Не имеется
Рег-ка полож. верхн. осветит. плафона	Не имеется	Боковые габаритные фонари	С окончательно выполненной установкой
Про-тум. фара и фара без расс. в бампере	Имеется	Автоматический ближний свет фар	Имеется
Габаритный фонарь	Белый цвет	Противотуманная фара	Не имеется
Фонарь заднего хода	Имеется	Освещение запасного колеса	Белого свечения
Фонарь освещения рабочего места	Не имеется	Маяк	Не имеется
Звуковой сигнал	Сжатый воздух	Проверка сигн. лампы давл. в торм. системе	Не имеется
Спир. эл. кабель для присоед. прицепа	Стандартная	Электрический разъём для соединения с прицепом	Один, семь пар проводов
Эл. подогреватель двиг./разъём в кабине	Не имеется	Обозначение автомобиля с АРЕР	Не имеется
"Масса" компонентов электрооборудования	В качестве "массы" используется шасси	Диагностика электрооборудования	Имеется
Противоугонная сигнализация Scania	Не имеется		
17 Контрольные приборы			
Спидометр/тахограф	Суточн. тахогр. ЕЕС, езд. со см. водителем	Ограничение скорости	85 km/h
Лампа индикатора скорости	Не имеется	Указатель пробега и наружной температуры	Имеется
Маршрутный компьютер	Имеется	Датчик нагрузки на ось	Имеется
18 Кабина			
Тип кабины	CR	Длина кабины	19 dm

Высота потолка	Высокий верх	Специальная кабина	Не имеется
Серийный №, оригинальный	7209419	Цвет кабины	Red RAL3002 Int83081
Передняя подножка	Складная	Тонированное стекло	Имеется
Окно, задняя стенка, кабина	Не имеется	Сторона окна	Не имеется
Окно двери	Одинарное стекло	Управление стеклоподъемником	Электрическое, со стороны водителя и пассажира
Внутренний противосолнечный козырек	Имеется	Регулирование температуры в кабине	С электрическим приводом
Кондиционер воздуха	Имеется	Автономный отопитель	DW 80
Подвеска кабины	Пневматическая, на четырех точках	Вентиляционный люк	Имеется
Управление передним люком крыши	С электрическим приводом	Центральная блокировка	Имеется
Багажник на крыше	Не имеется	Багажник крыши	Не имеется
Воздушный дефлектор	Адаптированный под тягач	Комплектование воздушным дефлектором	Поставляется
Сиденье водительское	Тип А	Категория сиденья водителя	Средний класс
Сиденье пассажира	Тип А	Seating equipment, passenger	Сиденье
Категория сиденья пассажира	Средний класс	Сдвижное сиденье со стороны пассажира	Не имеется
Подлокотник	Со стороны пассажира	Обивка сидений	Эксклюзивная
Обивка спального места	Эксклюзивная	Спинка верхнего спального места	Не имеется
Обивка двери	Эксклюзивная	Автомагнитола	Подготовлен
СВ-радиостанция	Подготовлен	Автомобильный телефон	Подготовлен
Звуковой сигнал, пневматический	Не имеется	Передний брызговик	Имеется
Задний брызговик	Имеется	Задний брызговик, исполнение	Средний верх
Тип заднего брызговика	Экструдированная пластмасса	Материал заднего брызговика	Пластмассовый
Колесная ниша	Стандартная	Ремень безопасности на стороне пассажира	Не имеется
Сигнализация не пристегн. ремня безоп.	Сигнальная лампа	Преднатяжитель ремня безопасности	Не имеется
Система защиты автомобиля, VPS	Не имеется	Зеркало переднего обзора	Не имеется
Обогреваемые зеркала заднего вида	Имеется	Тип зеркала заднего вида со стороны водителя	Сферическое
Зеркало заднего вида со стороны пассажира	Сферическое	Холодильник	Не имеется
Внешний багажный отсек	С левой стороны	Вещевой отсек на задней стенке	Выдвижной вещевой ящик
Электропривод зеркала заднего вида	С правой стороны		

19 Дополнительное оборудование

Седельно-сцепное устройство	Не имеется	Монтажная пластина	Не имеется
Мостик	Не имеется	Оборудование, установленное на переднем кронштейне	Не имеется
Автоматическая смазка шасси ACL	Не имеется	Электрический разъем для соединения с прицепом	Один, семь пар проводов
Боковые продольные брызговики	Не имеется	Спасат. оснащ. за искл. огнетушителя	Не имеется
Шланг подкачки шин	Не имеется	Держатель запасного колеса	Не имеется
Огнетушитель	Не имеется		

Номер шасси: 1286327

Тип автомобиля/двигателя: R124 LA6X2/4NA 470

20 Грузовой кузов

Клапан управления
подъемом кузова,
предварительный

Не имеется